

# MultiAREA

Balise de chantier Multi-capteurs

## Systeme de detection de gaz perimetrique ATEX, conçu pour un deployment rapide.

La MultiAREA est composée d'une centrale sur chariot mobile avec un flash et une sirène d'alarme puissante. Il est possible de déployer jusqu'à 6 détecteurs explosimètres et/ou toxiques sur châssis. Un châssis peut recevoir un ou deux capteurs (H2S et LIE par ex.)



Pour toute demande d'information,  
contactez directement votre agence la plus proche

RAE FRANCE  
305, rue des 4 chemins - parc des Ayats 69390 MILLERY - France  
Tél : 33 (0)4 78 46 16 65 • Fax : 33 (0)4 78 46 25 98  
[Info@raefrance.fr](mailto:Info@raefrance.fr)



[www.raefrance.fr](http://www.raefrance.fr)

## Caractéristiques techniques

### Capteurs

Gaz	Capteur	Plage de mesure
Monoxyde de carbone (CO)	SENSEPOINT XCD	0 à 300 ppm
Sulfure d'hydrogène (H2S)	SENSEPOINT XCD	0 à 50 ppm
Oxygène (O <sub>2</sub> )	SENSEPOINT XCD	0 à 25% vv
Produits inflammables (LIE)	SENSEPOINT XCD	0 à 100% de la LIE

### Caractéristiques principales

Alimentation	220 V ou 24 V
Capteurs	LIE, H2S ou CO
Acquit Alarme sonore	Par bouton poussoir
Sirène	EEX - 110 dB 24 vcc/ IP65 II 2 G Ex d IIB ou IIC T4
Relais contact sec client	600 V 10 A
Câbles	25 m ou 50 m
Norme IP	Protection IP65
Certifications	ATEX II 2 GD EEx dIIC T6
Chariot	120/65/70 cm 80 kg
Balise/Capteur	100/54/35 cm 25 kg
Feux Flash	XENON CLIGNOTANT Orange 24 vcc / IP65 EEx d IIC T5/ T6 IP 65



[www.raefrance.fr](http://www.raefrance.fr)